



cleaning
systems
for liquids

MKR Metzger GmbH
Recyclingsysteme
Rappenfeldstraße 4
D-86653 Monheim
Tel +49 (0) 9091 50 00 0
Fax +49 (0) 9091 50 00 30

www.mkr-metzger.de
info@mkr-metzger.de

ОТС 350

Дискова центрофуга за охлаждаща течност, масла за рязане и миещи продукти

Компоненти:

Конструкция

Заварена конструкция от 3 мм ламарина.
Външен и вътрешен слой прахово боядисане. (NCS-S 2010-R70B)

Маркучи

Смукателен маркуч, с дължина 4,5 m, Ø 20 mm
D-соединител в края на маркуча
Рециркуляционен маркуч с дължина 4,5m, Ø 20mm, тип Armorvin – HNA

Сепарираща система

3-фазен дисков сепаратор за събиране на твърди вещества, сепараторни части от специална стомана и червен месинг.

Захранваща помпа

Смукателна помпа със страничен канал с вентил за регулиране на потока.
Мощност на двигателя: 0,22 kW при 400 V 50 Hz

Предварителен филтър, като защита на помпата

Единичен филтър, специална стоманена вложка 350 µm

По желание се предлагат различни системи за повърхностно засмукване

Документация

Ръководство за експлоатация, Електрическа схема на свързване

ОТС 350		Мерна единица	Стойност
Капацитет			
Резервоал за масло	ca. l		19
Размери			
Дължина	mm		660
Широчина	mm		600
Височина	mm		1250
Тегло	kg		150
Височина на засмукване (stat.)	mm WS		3000
Ток на Сепаратора	l/h		300-600
Размер на сепариращите части	µm		>2
pH-стойност	pH		5-9,5
Температура	°C		20-65
Ниво на шум	dB (A)		< 75
Електрическа връзка	V/A		400/16
3 фази, N и PE	Hz		50
Мощност на просъединяване	kW/A		1/4



Запазени технически промени

Дата на последно преразглеждане: 09/2007

k/Datenblätter/Neue DatenblätterAusland/350-M-1